



Yet Another English

Для тестировщиков

100 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

acceptance criteria /æk'septəns kraɪ'tɪəriə/ **B2**

критерии приемки

A set of conditions that a product or service must meet to be accepted by a customer or stakeholder.

The team defined the acceptance criteria before starting development.

Команда определила критерии приемки перед началом разработки.

actual result /'æktʃuəl rɪ'zʌlt/ **B2**

фактический результат

the real outcome or effect that happens, not what was expected or planned

The actual result of the experiment was different from the predicted one.

Фактический результат эксперимента отличался от предсказанного.

analyst /'ænəlist/ **B2**

аналитик

A person whose job is to study and examine something carefully and give an opinion about it

Financial analysts predicted a rise in share prices.

Финансовые аналитики предсказали рост цен на акции.

assert /ə'sɜ:t/ **B2**

утверждать

to state something clearly and confidently as being true

He asserted that the company had acted illegally.

Он утверждал, что компания действовала незаконно.

assertion ə'sɜ:fən **B2**

утверждение

a statement that something is true, often made with confidence but without proof

Her assertion that she was innocent was not believed by the jury.

Её утверждение о невиновности не было принято присяжными.

assign /ə'saɪn/ **B1**

назначать

to give someone a particular job or task to do

The teacher assigned each student a different topic for their essay.

Учитель назначил каждому ученику разную тему для сочинения.

backlog /'bæk.lɒg/ **B2**

отставание

an accumulation of unfinished work or matters that need to be dealt with

I have a huge backlog of emails to answer.

У меня огромное количество накопившихся писем, на которые нужно ответить.

blocker /ˈblɒkə/ B2

блокировщик

a person or thing that prevents movement or progress

The goalkeeper was a great blocker of shots.

Вратарь отлично блокировал удары.

boundary value /ˈbaʊndri ˈvæljuː/ B2

граничное значение

A value that defines the edge of a set or interval, often used in problems with constraints.

In a boundary value problem, the solution must satisfy conditions at the boundaries.

В краевой задаче решение должно удовлетворять условиям на границах.

branch /brɑːntʃ/ A2

ветка

one of the parts of a tree that grows out from the trunk

The monkey swung from branch to branch.

Обезьяна прыгала с ветки на ветку.

bug бʌɡ A2

ошибка

An error or fault in a computer program that prevents it from working correctly

The developers spent hours tracking down a bug that caused the app to crash.

Разработчики несколько часов искали баг, из-за которого приложение зависало.

bug report /ˈbʌɡ rɪˌpɔːt/ B2

отчёт об ошибке

A written or electronic message that describes a problem or error in a computer program or system.

Please submit a bug report if you encounter any issues with the software.

Пожалуйста, отправьте отчёт об ошибке, если столкнётесь с какими-либо проблемами в работе программного обеспечения.

check /tʃek/ A1

проверять

to look at something carefully to make sure it is right or true

Please check your work before handing it in.

Перед сдачей проверьте свою работу.

code coverage kəʊd ˈkʌvərɪdʒ B2

покрытие кода

A measure of how much of a program's source code is executed during testing.

The team aims for 80% code coverage in their unit tests.

Команда стремится к 80% покрытию кода в своих модульных тестах.

code review /'kəʊd riːvjuː/ B2

ревью кода

A process where someone checks another person's computer code to find mistakes and improve quality.

We do a code review before merging any changes into the main branch.

Мы проводим ревью кода перед слиянием любых изменений в основную ветку.

collaborate kə'læbəreɪt B1

сотрудничать

to work together with someone to achieve something

The two teams collaborated on the project.

Две команды сотрудничали над проектом.

communicate /kə'mjuːnɪkeɪt/ A2

общаться

to share information, feelings, or ideas with other people

It is important to communicate clearly in a business environment.

В деловой среде важно ясно и чётко общаться.

compatibility test /kəmˌpæt.ɪ'bɪl.ɪ.ti test/ B2

тест на совместимость

a test to see if two things or people can work together without problems

Before installing the software, run a compatibility test to ensure it works with your operating system.

Перед установкой программного обеспечения проведите тест на совместимость, чтобы убедиться, что оно работает с вашей операционной системой.

continuous delivery /kən'tɪnjuəs dɪ'lɪvəri/ C1

непрерывная доставка

A software development practice where code changes are automatically built, tested, and prepared for release to production.

Continuous delivery helps teams release new features faster and more reliably.

Непрерывная доставка помогает командам выпускать новые функции быстрее и надёжнее.

continuous integration /kən'tɪnjuəs ɪn'tɪɡreɪʃən/ B2

непрерывная интеграция

a practice where developers frequently merge their code changes into a shared repository, and each merge is automatically tested.

Our team adopted continuous integration to catch bugs early.

Наша команда внедрила непрерывную интеграцию, чтобы выявлять ошибки на ранних этапах.

critical /'krɪtɪkl/ **B1**

критический

saying that something is wrong or bad; expressing disapproval

The report was very critical of the government's policies.

Доклад был очень критичен в отношении политики правительства.

decision table /dɪ'sɪʒ.ən ˌteɪ.bəl/ **B2**

таблица решений

A table used to show the actions to take for different combinations of conditions.

The programmer created a decision table to handle all possible input scenarios.

Программист создал таблицу решений для обработки всех возможных сценариев ввода.

defect 'dɪ:.fekt **B2**

дефект

a fault or problem in something that makes it imperfect or not working correctly

The car had a serious defect in the braking system.

У автомобиля был серьёзный дефект в тормозной системе.

deployment /dɪ'plɔɪmənt/ **B2**

развертывание

the act of moving soldiers, weapons, or equipment to a place where they are ready to be used

The deployment of troops to the border was completed in two days.

Развертывание войск на границе было завершено за два дня.

developer /dɪ'vel.ə.pər/ **B1**

разработчик

a person or company that creates computer programs

The developer fixed a bug in the app.

Разработчик исправил ошибку в приложении.

document /'dɒkjumənt/ **B1**

документ

an official or formal piece of writing, or a file stored on a computer

Please sign this document and return it by Friday.

Пожалуйста, подпишите этот документ и верните его до пятницы.

enhancement /ɪn'hɑːnsmənt/ **B2**

улучшение

the process of improving something's quality, value, or effectiveness

The software update includes performance enhancements.

Обновление программного обеспечения включает улучшения производительности.

error /'erə/ **A2**

ошибка

a mistake, especially one that causes problems

The report contained several errors.

В отчёте было несколько ошибок.

escalate /'eskəleɪt/ **B2**

усиливаться

to become or make something become greater, worse, or more serious

The conflict escalated into a full-scale war.

Конфликт перерос в полномасштабную войну.

estimate /'estɪmeɪt/ **B1**

оценивать

to calculate or judge the value, size, cost, etc. of something approximately

They estimated the cost of repairs at £5,000.

Они оценили стоимость ремонта в 5 000 фунтов.

exception ɪk'sepʃən **B2**

исключение

Something or someone that is not included in a general rule or statement

Most students passed the exam; Tom was the exception.

Большинство студентов сдали экзамен; Том был исключением.

expected result /ɪk'spektɪd rɪ'zʌlt/ **B1**

ожидаемый результат

an outcome that is anticipated or predicted based on prior knowledge or assumptions

The experiment did not produce the expected result.

Эксперимент не дал ожидаемого результата.

exploratory testing /ɪk'splɒr.ə.tər.i 'tes.tɪŋ/ **B2**

исследовательское тестирование

A software testing approach where testers actively explore the application without predefined test cases, learning and designing tests on the fly.

Exploratory testing helps uncover unexpected bugs that scripted tests might miss.

Исследовательское тестирование помогает выявить неожиданные ошибки, которые могут быть пропущены при скриптовом тестировании.

fail /feɪl/ **A2**

не суметь

to not succeed in something; to not pass a test or exam

She failed her driving test twice before passing.

Она дважды провалила экзамен на вождение, прежде чем сдать.

failure /'feɪljə/ (B1)

неудача

not being successful in achieving something; the act or fact of failing

The project was a complete failure and cost the company a lot of money.

Проект был полным провалом и стоил компании больших денег.

fixture /'fɪkstʃə/ (B1)

приспособление

a piece of furniture or equipment that is fixed in a building and is not moved

The bathroom has new light fixtures.

В ванной комнате установлены новые светильники.

git ɡɪt (B2)

мерзавец

an unpleasant or contemptible person (mildly offensive)

He's a selfish git who never helps anyone.

Он эгоистичный мерзавец, который никогда никому не помогает.

improve /ɪm'pru:v/ (A2)

улучшать

to become better, or to make something better

Her English has improved a lot since she moved here.

Её английский значительно улучшился с тех пор, как она переехала сюда.

inspect /ɪn'spekt/ (B2)

осматривать

To look at something carefully in order to check its quality or condition.

The engineer inspected the bridge for any signs of damage.

Инженер осмотрел мост на предмет повреждений.

integration test /,ɪntɪ'greɪʃən test/ (B2)

интеграционный тест

A test that checks if different parts of a software system work together correctly.

The integration test revealed a bug in the communication between the database and the user interface.

Интеграционный тест выявил ошибку во взаимодействии между базой данных и пользовательским интерфейсом.

lead /li:d/ (A2)

вести

to go in front and show others the way; to guide

She will lead the team in the new project.

Она будет руководить командой в новом проекте.

load test /'ləʊd ,test/ B2

нагрузочное тестирование

a test that checks how a system performs under a heavy amount of work or users

We ran a load test to see if the server could handle 10,000 concurrent users.

Мы провели нагрузочное тестирование, чтобы проверить, выдержит ли сервер 10 000 одновременных пользователей.

log /lɒg/ B1

бревно

a thick piece of wood cut from a tree; an official record of events

They sat around the fire on logs.

Они сидели у костра на брёвнах.

maintain /meɪn'teɪn/ B1

поддерживать

to keep something in good condition by checking and repairing it

It is expensive to maintain an old house.

Содержать старый дом дорого.

major /'meɪdʒə/ A2

главный

large, important, or serious

Traffic is a major problem in big cities.

Транспортные пробки — серьёзная проблема в крупных городах.

manager /'mænɪdʒə/ A2

менеджер

a person who is in charge of a business, team, or group of workers

The manager approved the new project.

Менеджер одобрил новый проект.

manual testing /'mænjuəl 'testɪŋ/ B2

ручное тестирование

Testing software by a human executing test cases without automation tools.

Manual testing is essential for finding usability issues that automated tests might miss.

Ручное тестирование необходимо для выявления проблем с удобством использования, которые могут быть пропущены автоматизированными тестами.

merge /mɜːdʒ/ B2

сливаться

To combine two or more things so they become one, or to join together into a single entity

The two banks merged last year to create the country's largest financial institution.

В прошлом году два банка объединились, создав крупнейшее финансовое учреждение страны.

minor /ˈmaɪ.nər/ **B1**

незначительный

not very important or serious; small in comparison to others

She suffered only minor injuries in the accident.

В результате аварии она получила лишь незначительные травмы.

mock /mɒk/ **B2**

насмехаться

To laugh at someone or something in a cruel or unkind way

He was mocked by his classmates for wearing unfashionable clothes.

Одноклассники насмеялись над ним из-за немодной одежды.

monitor ˈmɒnɪtə **B1**

монитор

the screen of a computer or other electronic device

I need a larger monitor to work comfortably with spreadsheets.

Мне нужен монитор большего размера для комфортной работы с таблицами.

pass /pɑːs/ **A2**

проходить

to go past or move to the other side of something

We passed the library on the way to school.

По дороге в школу мы прошли мимо библиотеки.

performance test pəˈfɔːməns test **B2**

тест производительности

A test to measure how well a machine, system, or product works under specific conditions.

The new engine underwent a rigorous performance test before being approved.

Новый двигатель прошёл строгий тест производительности перед утверждением.

prioritize /praɪˈbrɪ.taɪz/ **B2**

расставлять приоритеты

to decide which of a group of things are the most important so that you can deal with them first

You need to prioritize your tasks to meet the deadline.

Тебе нужно расставить приоритеты в задачах, чтобы уложиться в срок.

priority /praɪˈbrɪti/ **B2**

приоритет

something that is most important and must be dealt with first

Education should be a top priority for any government.

Образование должно быть главным приоритетом любого правительства.

product owner /ˈprɒdʌkt ˈəʊnə/ B2

владелец продукта

A person who represents the customer and decides what features the development team should build.

The product owner prioritizes the backlog items for the next sprint.

Владелец продукта расставляет приоритеты элементов бэклога для следующего спринта.

pull request /ˈpʊl rɪkwest/ B2

запрос на включение изменений

A proposal to merge changes from one branch of a code repository into another, often used for code review.

I submitted a pull request to fix the bug in the main branch.

Я отправил пул-реквест, чтобы исправить ошибку в основной ветке.

qa kjuː eɪ B2

контроль качества

The process of checking that a product or service meets quality standards, or a person who does this.

QA found several bugs before the release.

Специалист по контролю качества нашёл несколько ошибок перед релизом.

regression testing /rɪˈɡreʃ.ən ˌtes.tɪŋ/ B2

регрессионное тестирование

Testing of a computer program after changes are made to ensure that existing features still work correctly.

After fixing the bug, the team ran regression testing to make sure nothing else broke.

После исправления ошибки команда провела регрессионное тестирование, чтобы убедиться, что ничего больше не сломалось.

release /rɪˈliːs/ A2

освобождать

to allow a person, animal, or thing to be free or to go somewhere

The hostages were released after two days.

Заложников освободили через два дня.

report /rɪˈpɔːt/ A2

отчёт

a written or spoken account of a situation, event, or subject

The journalist wrote a report about the election.

Журналист написал репортаж о выборах.

reproduce /ˌriːprəˈdjuːs/ B1

размножаться

To produce offspring; or to make a copy of something.

Bacteria reproduce very rapidly under the right conditions.

Бактерии размножаются очень быстро в благоприятных условиях.

review /rɪˈvjuː/ **A1**

обзор

an examination or assessment of something to decide if changes are needed

I read some good reviews of that new restaurant.

Я прочитал несколько хороших отзывов об этом новом ресторане.

root cause /ˌruːt ˈkɔːz/ **B2**

коренная причина

the basic reason for a problem or situation

The root cause of the accident was a mechanical failure.

Основной причиной аварии стала механическая неисправность.

sanity check /ˈsæn.i.ti tʃek/ **B2**

проверка на адекватность

A quick test or review to make sure that something is reasonable, logical, or not obviously wrong.

Before submitting the report, do a sanity check on the numbers.

Перед отправкой отчёта сделайте проверку на адекватность цифр.

schedule /ˈʃed.juːl/ **A2**

расписание

a plan that lists events or tasks and the times when they will happen

The train schedule shows departures every hour.

Расписание поездов показывает отправление каждый час.

scrum master skrʌm ˈmɑːstə **B2**

скрам-мастер

A person who helps the team follow Scrum practices and removes obstacles.

The scrum master facilitated the daily stand-up meeting.

Скрам-мастер провёл ежедневное собрание.

security test /sɪˈkjʊərəti test/ **B2**

тест безопасности

A procedure to check if a system, network, or application is safe from attacks or unauthorized access.

The company runs a security test on its website every month.

Компания проводит тест безопасности своего веб-сайта каждый месяц.

setup ˈset.ʌp **B1**

устройство

the way something is arranged or organized

The office has a modern computer setup.

В офисе современная компьютерная установка.

severity sr'verəti B2

серьёзность

the quality of being very bad, serious, or extreme

The severity of the storm surprised everyone.

Серьёзность шторма удивила всех.

smoke test /ˈsməʊk ˌtest/ B2

дымовое тестирование

A preliminary test to check if the most critical functions of a software program work, before more detailed testing.

We ran a smoke test on the new build to ensure it doesn't crash on startup.

Мы провели дымовое тестирование новой сборки, чтобы убедиться, что она не вылетает при запуске.

sprint /sprint/ B2

мчаться

to run as fast as possible over a short distance

She sprinted to the finish line and won the race.

Она стремительно помчалась к финишу и выиграла гонку.

stack trace /ˈstæk ˌtreɪs/ B2

стек вызовов

A list of function calls that shows the sequence of nested calls leading to a point in a program, often used for debugging.

When the program crashed, the developer examined the stack trace to find the source of the error.

Когда программа вылетела, разработчик изучил стек-трейс, чтобы найти источник ошибки.

state transition steɪt trænˈzɪʃən B2

переход состояния

A change from one condition or status to another in a system, often used in computing, engineering, or mathematics.

The state transition from idle to active occurs when a user clicks the button.

Переход состояния из бездействия в активное происходит, когда пользователь нажимает кнопку.

steps to reproduce steps tə rɪˈprəʊdjuːs B2

шаги для воспроизведения

A sequence of actions that reliably causes a software bug to occur, used to report and fix the issue.

Please include the steps to reproduce the crash in your bug report.

Пожалуйста, включите шаги для воспроизведения сбоя в ваш отчёт об ошибке.

stress test /ˈstres ˌtest/ B2

стресс-тест

a medical test that measures how well the heart works when it is under physical stress, usually by exercising on a treadmill or stationary bike

The doctor ordered a stress test to check for coronary artery disease.

Врач назначил стресс-тест для проверки на ишемическую болезнь сердца.

stub /stʌb/ B2

заглушка

a small piece of code that stands in for a real component during testing, returning fake data.

We used a stub for the database so the tests would run faster.

Мы использовали заглушку для базы данных, чтобы тесты выполнялись быстрее.

system test /ˈsɪstəm test/ B2

системное тестирование

a test of a complete and integrated software or hardware system to verify that it meets requirements.

The system test revealed several critical bugs before the release.

Системное тестирование выявило несколько критических ошибок перед выпуском.

test automation ˈtest ɔːtəˈmeɪʃən B2

автоматизация тестирования

the use of software tools to run tests on a program automatically, without manual intervention

Test automation helps developers find bugs faster.

Автоматизация тестирования помогает разработчикам быстрее находить ошибки.

test case /ˈtest ˌkeɪs/ B2

судебный прецедент

a legal case that establishes a principle or rule that is used as a standard for similar cases in the future.

The court's decision in this test case will affect hundreds of similar lawsuits.

Решение суда по этому прецедентному делу повлияет на сотни аналогичных исков.

test coverage ˈtest ˈkʌvərɪdʒ B2

покрытие тестами

a measure of how much of a software program's code is tested by a set of tests

The team aims to achieve 90% test coverage before the release.

Команда стремится достичь 90% покрытия тестами перед релизом.

test data ˈtest ˌdɜːtə B2

тестовые данные

Data used to check if a system or program works correctly.

The developer used test data to verify the new feature.

Разработчик использовал тестовые данные для проверки новой функции.

test environment 'test ɪn'vaɪrənmənt (B2)

тестовая среда

A setup of hardware, software, and network where software is tested before release.

We need to set up a test environment that mirrors the production system.

Нам нужно настроить тестовую среду, которая отражает рабочую систему.

test execution 'test ˌɛksɪ'kjuːʃən (B2)

выполнение тестов

the process of running a test case or test suite on a software system to verify its behavior

Test execution can be automated or manual.

Выполнение тестов может быть автоматизированным или ручным.

test plan /'test ,plæn/ (B2)

план тестирования

A document that describes the scope, approach, resources, and schedule of intended testing activities.

Before starting the project, the QA team created a detailed test plan.

Перед началом проекта команда QA создала подробный план тестирования.

test scenario /'test sɪ'nɑː.ri.əʊ/ (B2)

тестовый сценарий

A specific situation or set of conditions used to test a system, software, or product to see if it works correctly.

The QA team designed a test scenario to simulate a user logging in with an incorrect password.

Команда QA разработала тестовый сценарий для имитации входа пользователя с неверным паролем.

test suite 'test swi:t (B2)

набор тестов

A collection of test cases that are grouped together to test a software program or system.

The test suite includes unit tests, integration tests, and performance tests.

Тестовый набор включает модульные тесты, интеграционные тесты и тесты производительности.

tester 'testə (B1)

тестировщик

A person or device that tests something, especially software or products.

The tester reported a critical bug in the login module.

Тестировщик сообщил о критической ошибке в модуле входа.

traceability matrix /ˌtreɪsəˈbɪlɪti ˈmeɪtrɪks/ C1

матрица трассировки

A document that links requirements to their origin and to the deliverables that satisfy them, used to ensure all requirements are met.

The project manager created a traceability matrix to track each requirement from specification to testing.

Руководитель проекта создал матрицу трассировки, чтобы отслеживать каждое требование от спецификации до тестирования.

track træk A2

тропа

A path or rough road; a set of rails for a train; a recorded piece of music

We followed a narrow track through the forest.

Мы шли по узкой тропинке через лес.

trivial /ˈtrɪviəl/ B2

тривиальный

Of little importance or value; not worth considering seriously.

Don't waste energy on trivial problems — focus on what matters.

Не трать силы на мелкие проблемы — сосредоточься на важном.

unit test /ˈjuːnɪt test/ B2

модульный тест

A test that checks a small, individual part of a software program (like a function or method) to make sure it works correctly.

Before merging the code, make sure all unit tests pass.

Перед слиянием кода убедитесь, что все модульные тесты проходят.

update /ʌpˈdeɪt/ B1

обновлять

to add the most recent information to something; to make something more modern

Please update your software regularly to stay secure.

Регулярно обновляйте программное обеспечение для безопасности.

usability test /juːzəˈbɪləti test/ B2

тестирование юзабилити

A method of evaluating a product or service by testing it with representative users to identify usability problems and gather feedback.

We conducted a usability test on the new website to see if users could find the checkout button easily.

Мы провели тестирование юзабилити нового сайта, чтобы проверить, легко ли пользователи находят кнопку оформления заказа.

use case 'ju:z ,keɪs (B2)

вариант использования

A description of how a user will interact with a system to achieve a specific goal.

The developer wrote a use case for the login feature.

Разработчик написал вариант использования для функции входа в систему.

user acceptance test 'ju:zər ək'septəns test (B2)

приёмочное тестирование пользователем

A test done by end-users to check if a system meets their needs and is ready for use.

The software passed the user acceptance test and was deployed to production.

Программное обеспечение прошло пользовательское приёмочное тестирование и было развёрнуто в производственной среде.

user story 'ju:zə 'stɔ:ri (B2)

пользовательская история

A short, simple description of a feature from the perspective of the user, used in agile software development.

The product owner wrote a user story for the login feature.

Владелец продукта написал пользовательскую историю для функции входа в систему.

validate /'vælıdeɪt/ (B2)

подтверждать

to check that something is correct or acceptable, especially officially

The results were validated by an independent laboratory.

Результаты были подтверждены независимой лабораторией.

verify 'verɪfaɪ (B2)

проверять

to check that something is true or correct

Please verify your email address.

Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты.

version control 'vɜ:ʃən kən'trəʊl (B2)

контроль версий

a system that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later.

We use Git for version control in our projects.

Мы используем Git для контроля версий в наших проектах.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

☐ acceptance criteria	критерии приемки
☐ actual result	фактический результат
☐ analyst	аналитик
☐ assert	утверждать
☐ assertion	утверждение
☐ assign	назначать
☐ backlog	отставание
☐ blocker	блокировщик
☐ boundary value	граничное значение
☐ branch	ветка
☐ bug	ошибка
☐ bug report	отчёт об ошибке
☐ check	проверять
☐ code coverage	покрытие кода
☐ code review	ревью кода
☐ collaborate	сотрудничать
☐ communicate	общаться
☐ compatibility test	тест на совместимость
☐ continuous delivery	непрерывная доставка
☐ continuous integration	непрерывная интеграция
☐ critical	критический
☐ decision table	таблица решений
☐ defect	дефект
☐ deployment	развертывание
☐ developer	разработчик
☐ document	документ
☐ enhancement	улучшение
☐ error	ошибка
☐ escalate	усиливаться
☐ estimate	оценивать
☐ exception	исключение
☐ expected result	ожидаемый результат
☐ exploratory testing	исследовательское тестирование
☐ fail	не суметь
☐ failure	неудача
☐ fixture	приспособление

☐ git	мерзавец
☐ improve	улучшать
☐ inspect	осматривать
☐ integration test	интеграционный тест
☐ lead	вести
☐ load test	нагрузочное тестирование
☐ log	бревно
☐ maintain	поддерживать
☐ major	главный
☐ manager	менеджер
☐ manual testing	ручное тестирование
☐ merge	сливаться
☐ minor	незначительный
☐ mock	насмехаться
☐ monitor	монитор
☐ pass	проходить
☐ performance test	тест производительности
☐ prioritize	расставлять приоритеты
☐ priority	приоритет
☐ product owner	владелец продукта
☐ pull request	запрос на включение изменений
☐ qa	контроль качества
☐ regression testing	регрессионное тестирование
☐ release	освобождать
☐ report	отчёт
☐ reproduce	размножаться
☐ review	обзор
☐ root cause	коренная причина
☐ sanity check	проверка на адекватность
☐ schedule	расписание
☐ scrum master	скрам-мастер
☐ security test	тест безопасности
☐ setup	устройство
☐ severity	серьёзность
☐ smoke test	дымовое тестирование
☐ sprint	мчаться
☐ stack trace	стек вызовов
☐ state transition	переход состояния
☐ steps to reproduce	шаги для воспроизведения

☐ stress test	стресс-тест
☐ stub	заглушка
☐ system test	системное тестирование
☐ test automation	автоматизация тестирования
☐ test case	судебный прецедент
☐ test coverage	покрытие тестами
☐ test data	тестовые данные
☐ test environment	тестовая среда
☐ test execution	выполнение тестов
☐ test plan	план тестирования
☐ test scenario	тестовый сценарий
☐ test suite	набор тестов
☐ tester	тестировщик
☐ traceability matrix	матрица трассировки
☐ track	тропа
☐ trivial	тривиальный
☐ unit test	модульный тест
☐ update	обновлять
☐ usability test	тестирование юзабилити
☐ use case	вариант использования
☐ user acceptance test	приёмочное тестирование...
☐ user story	пользовательская история
☐ validate	подтверждать
☐ verify	проверять
☐ version control	контроль версий